

电缆桥架安装方式图解

(1) 吊框水平吊装 (2) 横担水平吊装 (3) 03 靠墙托臂水平安装 (4) 04 靠墙托臂垂直安装

(1)吊框水平吊装



配件清单： (1) 吊框适用范围 100*100mm 规格及以下
(2) 吊框每 1.5 米配置一处

吊框	1 个/处, 处/1.5 米
丝杆	实际吊装高度, 1 根/处
上几型件	1 个/处
膨胀螺丝	2 个/上几型件

(2) 横担水平吊装



配件清单:

横担	1 个/处, 处/1.5 米
丝杆	实际吊装高度, 2 根/处
上几型件	2 个/处
膨胀螺丝	4 个/上几型件

(3) 03 靠墙托臂水平安装



配件清单:

- (1) 03 托臂适用于桥架水平贴墙面安装
- (2) 客户现场底部自行打孔与托臂连接

03 水平靠墙托臂	1 个/处, 1.5 米/处
膨胀螺丝	2 个/4 个/处

(4) 04 靠墙托臂垂直安装



配件清单:

- (1) 04 托臂适用于桥架垂直贴墙面安装，需配弹簧扣或七字扣
- (2) 客户现场底部自行打孔与托臂连接

04 垂直靠墙托臂	1 个/处, 1.5 米/处
膨胀螺丝	2 个/处

上海娜百电气有限公司

地址：上海市金山工业园

Tel: 18321975780 梅先生

服务热线：021-5761 1621

邮箱：nabaidianqi@163.com

网址：www.nabaidianqi.com